



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LAVAMAQ - 20

LAVAVAJILLAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS AGUAS BLANDAS



PROPIEDADES

LAVAMAQ - 20 se utiliza para máquinas lavavajillas, lavavasos, en túneles de lavar bandejas, en industrias cárnicas. Es un producto diseñado para trabajar con aguas blandas (hasta 15º HF). Su formulación contiene ingredientes que facilitan el lavado, la humectación y el desengrase de la vajilla.

MODO DE EMPLEO

Se incorpora el producto manualmente o bien mediante un dosificador. Se dosifica a razón de 2 y 6 gramos por litro de agua, a una temperatura del baño de 45 - 60ºC.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Contiene: Hidróxido de sodio. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel: 91 562.04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Revisión / Fecha: 9 / 17 de octubre de 2016

- Fabricado en España -

