



Industrial
Jabonera
del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

BIOFOSS CAR

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE FOSAS EN TUNELES DE LAVADO



PROPIEDADES

Las aguas residuales y los sólidos contenidos en las fosas de los lavaderos de coches contienen restos de detergentes, ceras, aceites y otros derivados de petróleo así como restos de suciedad en general.

BIOFOSS-CAR contiene una selección de cepas de microorganismos específicos que aseguran una eficiente degradación de hidrocarburos como gasolinas, diesel, aceites de motor así como de los restos de proteínas, tensioactivos, celulosas y grasas.

BIOFOSS-CAR reduce eficazmente la Demanda Biológica de Oxígeno y los sólidos en suspensión al tiempo que reduce los malos olores derivados de la descomposición así como el contenido en gasolinas, diesel y aceites de motor, reduciendo notablemente el contenido en hidrocarburos de las aguas residuales.

MODO DE EMPLEO

Efectuar el primer día una siembra con 200 ml de **BIOFOSS-CAR** por metro cúbico de fosa. Posteriormente, efectuar un mantenimiento con 40 ml. diarios por metro cúbico.

Esta dosificación puede incrementarse dependiendo del equipo, especialmente en sistemas sin aireación y de las estaciones del año.

Rango de Aplicación:

Rango de pH de trabajo : 5 - 10
Temperatura de trabajo : 5 - 55°C

ADVERTENCIAS

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión/Fecha: 2 / 21 de octubre de 2014

Fabricado en España

