Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

CIRESOL PN

CERA ANTIDESLIZANTE Y ANTIBACTERIAS ESPECIAL PARA SUELOS NEGROS





PROPIEDADES

CIRESOL-PN cera especial para el abrillantado de suelos duros negros: terrazo, mármol, mosaico, baldosín, pizarra, etc. Formulado con ceras de alta calidad que proporcionan un brillo resistente y duradero. Con efecto antideslizamiento y antibacterias, es la cera ideal para utilizar en centros de mucho tráfico humano, edificios públicos, hospitales, complejos comerciales, grandes restaurantes, hoteles, instalaciones deportivas, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **CIRESOL-PN** sobre la superficie limpia y seca, a razón de unos 25 gr/m². del producto puro. Extender con una mopa o aplicador de cera consiguiendo una lámina homogénea. Dejar el tiempo necesario para lograr sequedad al tacto. (tiempo aproximado: de media hora a 2 horas, en función de la humedad ambiente).

Se procede de igual modo con la segunda pasada, en sentido cruzado.

Dejar secar bien antes de transitar por encima.

ADVERTENCIAS

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel.: 91-562.04.20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 4 / 23 de septiembre de 2014 - Fabricado en España -











