



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# DESMOSIL SS

**DESMOLDEANTE Y ANTIADHERENTE DE SALPICADURAS DE SOLDADURA SIN SILICONA**



### PROPIEDADES

**DESMOSIL-SS** es un producto desmoldeante compuesto de materias primas refinadas que evitan la adherencia. Especialmente indicado para desmoldeo en moldes, antiadherente de salpicaduras de soldaduras, etc.

Totalmente libre de siliconas, la pulverización de **DESMOSIL-SS** no afecta a la pintura ni a los posteriores pintados.

### MODO DE EMPLEO

**DESMOSIL-SS** se aplica directamente pulverizando sobre la superficie a tratar.

Desmoldeo: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm., las partes interiores del molde. Dejar secar unos instantes antes de iniciar el moldeo.

Soldadura: Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aun alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (exteriores), difusores, portaboquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de la soldadura. Después del tratamiento es suficiente golpear las proyecciones para que se desprendan.

### ADVERTENCIAS

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20

**PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL**

Revisión / Fecha: 10 / 23 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

