



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# DESMOSIL

## DESMOLDEANTE Y ANTIADHERENTE DE SALPICADURAS DE SOLDADURA CON SILICONA



### PROPIEDADES

**DESMOSIL** es un producto desmoldeante compuesto de materias primas refinadas que evitan la adherencia. Especialmente indicado para desmoldeo en moldes, y antiadherente de salpicaduras de soldadura. No produce humo en el trabajo de soldado.

### MODO DE EMPLEO

Se pulveriza puro.

**Desmoldeo:** Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm. las partes interiores del molde. Dejar secar unos instantes antes de iniciar el moldeo.

**Soldadura:** Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aun alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (exteriores), difusores, portaboquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de la soldadura. Después del tratamiento es suficiente golpear las proyecciones para que se desprendan.

**Utilizar en lugares bien ventilados.**

### ADVERTENCIAS

Se sospecha que provoca cáncer. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20

**PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL**

Revisión / Fecha: 5 / 15 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

