



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

DESOXIL

DESOXIDANTE ENÉRGICO CON EFECTO PASIVANTE



PROPIEDADES

DESOXIL es un desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y fosfatar superficies y piezas de hierro o acero en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, a la vez que protege las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grosor de la capa de óxido, **DESOXIL** puede utilizarse puro o diluyendo 1 litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicar **DESOXIL** mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. **DESOXIL** puede utilizarse también para limpieza por inmersión de piezas oxidadas, obteniéndose mejores resultados aplicando una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado **DESOXIL**, lávese la superficie con abundante agua y séquese con aire a presión.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Contiene: Acido fosfórico

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 7 / 15 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

