



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

DISOL UNI

DISOLVENTE UNIVERSAL



PROPIEDADES

Mezcla de disolventes especialmente indicados para eliminar restos de pinturas, lacas, gomas y resinas.

MODO DE EMPLEO

Ideal para disolver y limpiar restos de pinturas, lacas, gomas, etc. y también para la eliminación de las rodaduras de las carretillas en los suelos industriales.

ADVERTENCIAS

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Líquido y vapores muy inflamables. Se sospecha que daña al feto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar somnolencia o vértigo. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. NO provocar el vómito. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Tolueno; Destilados (petróleo) fracción ligera tratada con hidrógeno; Decano.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 4 / 9 de octubre de 2014
- Fabricado en España -

