



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

ENCEROL CAR

CERA HIDROFUGANTE PARA ABRILLANTADO DE CARROCERIAS



PROPIEDADES

ENCEROL-CAR es una cera protectora especial para el encerado final en el proceso de lavado automático de vehículos. Tiene gran sustentividad sobre cualquier tipo de superficie a la que comunica un alto brillo así como un poderoso efecto hidrofugante, protector y repelente del agua, el polvo y la suciedad, manteniendo el vehículo limpio y protegido durante más tiempo.

MODO DE EMPLEO

ENCEROL CAR se aditiva al agua del encerado final en función del acabado deseado y del nivel de secado del vehículo.

Dosis recomendadas:

Secado Normal/Brillo Standard:	del 1,0 al 1,5 %.
Secado Rápido/Super Brillo:	del 1,6 al 2,0 %

ADVERTENCIAS

Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 91-562.04.20

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión/Fecha: 11 / 21 de octubre de 2014
Fabricado en España

