



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

INOX-PINT

PINTURA INOXIDABLE



PROPIEDADES:

Recubrimiento antioxidante formulado con resinas nitro-acrílicas y pigmentos metálicos de acero inoxidable, (composición: Cromo 17%, Níquel 13%, Molibdeno 2,25%, Hierro 67,75%)

Excelente poder anticorrosivo, protege la base metálica, excelente adherencia, no contiene plomo, buen poder de cubrición, muy resistente a temperaturas externas, excelentes propiedades frente a la soldadura, se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente utilizadas, secado ultrarrápido, buena elasticidad.

APLICACIONES:

Como acabado para la protección de superficies de acero inoxidable basto.

Posee una buena adherencia sobre todos los metales y la mayoría de materiales plásticos, con una alta resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y bases de baja concentración.

Proporciona un brillo metálico a la superficie.

Recubrimiento elástico resistente a impactos y rayaduras. Resistente a temperaturas extremas.

Sobrelacable después de 60 minutos.

MODO DE EMPLEO:

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.

Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.

Se necesita un espesor de película seca aproximado de 40 micras para conseguir una protección adecuada.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, para evitar su obturación.

Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

ADVERTENCIAS:

Provoca irritación ocular grave. Aerosol inflamable. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Producto exclusivo para uso profesional

Revisión / Fecha: 2 / 15 de octubre de 2014





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08181 Palau-solità i Plagomans.
Barcelona (España).
- Fabricado en España

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

