



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# LACTOCLOR

## DETERGENTE CLORADO CIRCUITOS Y TANQUES DE ORDEÑO



### PROPIEDADES

**LACTO-CLOR** es un potente detergente clorado especial para circuitos, máquinas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Su contenido en cloro garantiza una perfecta higiene de todos los elementos de la instalación.

### MODO DE EMPLEO

Dosificar a razón del 1 al 2% en el agua de lavado a una temperatura de 50 – 60°C y hacer recircular por todo el equipo hasta total limpieza. Aclarar finalmente con abundante agua potable.

### ADVERTENCIAS

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Contiene: Hipoclorito de sodio, Hidróxido de sodio.

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 4 / 27 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

