Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LACTOGRAS

DESENGRASANTE ALCALINO CIRCUITOS Y TANQUES DE ORDEÑO





PROPIEDADES

LACTO-GRAS es un potente desengrasante alcalino especial para circuitos, máquinas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Elimina eficazmente los residuos grasos depositados por la leche sin afectar a los materiales. Su especial formulación permite la recirculación en circuito cerrado sin formar espuma y facilitando el aclarado final.

MODO DE EMPLEO

Dosificar a razón del 1 al 3% en el agua de lavado a una temperatura de $50 - 80^{\circ}$ C y hacer recircular por todo el equipo hasta total desengrase. Aclarar finalmente con abundante agua potable.

Tras la limpieza alcalina, se recomienda efectuar el tratamiento con LACTO-CAL, limpiador-desincrustante ácido, para eliminar los restos de cal e incrustaciones.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras la piel lesiones oculares Llevar graves guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). Contiene: Hidróxido de sodio

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 3 / 27 de octubre de 2014 - Fabricado en España -











