



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LUBRI-OIL TF

ACEITE DE ENGRASE CON PTFE



PROPIEDADES

Producto formulado a base de aceites y protectores anti-corrosión, PTFE.

Con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, consiguiendo resultados espectaculares en la lubricación de componentes sujetos a fricción, mejorando las fuertes presiones de cargas pesadas, ahorrando energía, alargando la vida de los componentes y reduciendo costes de mantenimiento. Por sus características de no manchar, de no dejar olor y por su fluidez es imprescindible para lubricar y proteger piezas de alta precisión.

APLICACIONES

Imprescindible en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, en la construcción, para lubricar reglas de muelle, cables, puntales, etc.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase, pulverizar el producto generosamente en las piezas o máquinas donde se tenga que eliminar el bloqueo, la humedad o lubricar.

ADVERTENCIAS

Aerosol inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 3 / 15 de octubre 2014

-Fabricado en España -

