Industrial Jabonera del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LUBRICOR - 20

ACEITE DE CORTE USO GENERAL

QMS-Quality Management Systems
REGISTERED FIRM
ISO 9001
NR. ESP 5600 - 17/04/2013

PROPIEDADES

LUBRICOR-20 es un aceite muy fluido, refinado y de aspecto claro, diseñado para emplear puro. Contiene aditivos anticorrosivos, antiespumantes, antioxidantes, bactericidas y de media y extrema presión. Es idóneo para la mecanización general de todo tipo de metales: aluminios, aleaciones ligeras, aceros inoxidables al azufre, aceros dulces, aleaciones de cobre, etc. No deja que las partículas de metal queden adheridas a la máquina y apenas ensucia las barras metálicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido transparente o ligeramente turbio
Color	: Amarillo pálido
Olor	: Característico
Densidad (20 ºC)	: 0,84 - 0,86 g/ml
Viscosidad (ºE a 50 ºC)	: 1,7 - 1,9
Punto de inflamación	: 190 ºC
Punto de congelación	: -5 ºC
Punto anilina	: > 95 ºC
Corrosión	: Cumple norma CETA 20516
Oxidabilidad	: Cumple norma CETA 20529

MODO DE EMPLEO

LUBRICOR-20 es un aceite de corte especialmente diseñado para ser empleado puro.

Industrial Jabonera del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

ADVERTENCIAS

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. La eliminación después del uso, deberá realizarse conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre recuperación de aceites lubricantes y productos petrolíferos.

Producto exclusivo para uso profesional

Revisión / Fecha: 3 / 26 de septiembre de 2014

- Fabricado en España -