



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LUBRIGRAS AA

GRASA ANTIGRIPANTE CON ALUMINIO LUBRICANTE ANTIDESGASTE



PROPIEDADES

Lubricante en aerosol, formulado con micropartículas metálicas reforzadas con inhibidores de corrosión, muy estable a los productos químicos y resistente a la temperatura. Forma una película lubricante fuertemente adherida a las superficies metálicas, capaz de evitar el contacto metal-metal y con ello el desgaste aún en las condiciones más severas de trabajo.

Proporciona protección contra la corrosión por roce.

Evita el gripaje por fuertes presiones y altas temperaturas. Resiste el agua y el vapor.

TEMPERATURA DE TRABAJO EN CAJA CERRADA: Desde -20°C hasta +1000°C.

APLICACIONES

Montaje de pasadores de cadenas, articulaciones, bisagras, chavetas, uniones roscadas en general, tornillos, casquillos, tuercas, etc. Ajuste de válvulas, grifos, llaves, espitas, juntas tóricas, etc.

Como lubricante de cojinetes y casquillos a altas temperaturas, uniones roscadas de varillas de perforación, trenes laminadores, vagonetas de hornos, túneles de secado, etc.





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar el bote enérgicamente y pulverizar directamente la zona a lubricar.

ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación cutánea. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado

No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 2 / 14 de octubre de 2014
- Fabricado en España -

