



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LUBRIGRAS EG

GRASA NEGRA COMPLEJA PARA ENGRASE GENERAL



PROPIEDADES

Lubricante en aerosol, para engrase general, formulado con grasas minerales, grafito e inhibidores de corrosión. Su deterioro es casi nulo y no es conductor magnético. Especialmente formulado para lubricar en condiciones severas con un ámbito de aplicación (-20°C a 125°C). Por su capacidad de adhesión, relubrica continuamente la superficie tratada, siendo muy resistente al agua. .

APLICACIONES

Para lubricar y proteger:

- Engranajes abiertos de dragas sobrecargadas.
 - Engranajes y coronas de rodillos de gran tamaño de grúas y excavadoras.
 - Coronas de engranajes de tornos y trituradoras.
 - Engranajes de reducción y husillos roscados de prensas de manivela de gran potencia.
 - Engranajes de tornillo sinfín altamente cargados.
 - Engranajes impulsores abiertos de molinos giratorios de cemento, de bolas y eólicos.
 - Cables de todo tipo. Cojinetes.
- Resiste la acción de agentes externos, no gotea en verano, no endurece en invierno.

MODO DE EMPLEO:

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar el bote unos minutos y pulverizar directamente la zona a lubricar. Poner la máquina en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa y asegurarse que se haya extendido bien por la zona, repetir la operación si fuese necesario. Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Aerosol inflamable. Provoca irritación cutánea. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón abundantes. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 6 / 23 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

