



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LUBRISEC

GRASA-LUBRICANTE SECO CON BISULFURO DE MOLIBDENO



PROPIEDADES

Lubricante en aerosol, formulado con bisulfuro de molibdeno, resinas especiales e inhibidores de corrosión. Lubrica hasta 420°C, formando una película seca, delgada y de color negro que posee propiedades antifricción y antiagarrotamiento. Soporta, sin pérdida de sus propiedades como lubricante, condiciones extremas de temperatura y trabajo. Es inerte frente al agua, aceites, álcalis y algunos ácidos.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente en la industria metalúrgica, plástica, textil, fabricación de maquinaria, etc. Como lubricante seco o protector antioxidante (Pavonado en frío). Puede usarse como lubricante en cadenas, ejes, engranajes, cojinetes, etc.

MODO DE EMPLEO

Eliminar los restos de lubricante utilizado anteriormente, desengrasar y secar las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar bien el bote y pulverizar directamente la zona a lubricar, a una distancia de 15-20 cm para conseguir una película fina (si ésta resulta muy gruesa, disminuye su eficacia). Una vez acabada la aplicación, pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

ADVERTENCIAS

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Se sospecha que provoca cáncer. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Diclorometano; Propanona.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.

Revisión / Fecha: 2 / 23 de octubre de 2014
- Fabricado en España -

