



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# OXIBLOC SPRAY

**DESBLOCANTE PENETRANTE LUBRICANTE**



## PROPIEDADES

**OXIBLOC** es un producto aflójalo todo que penetra en profundidad eliminando el óxido y permite un desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido. Protege las superficies metálicas de la fricción por medio de aditivos lubricantes especialmente añadidos a tal fin. Ahorra esfuerzo y sobre todo tiempo de trabajo.

## MODO DE EMPLEO

Pulverizar los elementos bloqueados, oxidados o superficies para proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción de todos los aditivos. Proceder posteriormente al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Para casos de protección de superficies libre de óxido, rociar abundantemente.

## ADVERTENCIAS

Aerosol inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fuma. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91-562.04.20

Revisión / Fecha: 7 / 15 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

