



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

PASIPROT

NEUTRALIZADOR PASIVANTE PARA HIERRO Y ACERO



PROPIEDADES

Producto formulado para inhibir el efecto oxidante de productos aplicados sobre piezas de hierro y acero. Contiene antioxidantes que confieren al metal protección frente a la oxidación. Se aplica en la industria del metal como pasivante y neutralizante después del empleo del baño ácido. Posteriormente, se aplica a las piezas metálicas un aceite de protección para evitar que la humedad ataque el metal.

MODO DE EMPLEO

Dosificar 1 litro de producto puro por 10 litros de agua y dejar las piezas en inmersión durante 10 minutos. Posteriormente, enjuagar ligeramente con agua limpia, secar y aplicar aceite de protección.

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No comer, beber ni fumar durante su utilización. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición, confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Contiene: Hidróxido de sodio; Nitrito de sodio.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión/Fecha: 5 / 15 de octubre de 2014

Fabricado en España

