



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

REAL ZINC

GALVANIZADO EN FRIO



PROPIEDADES

Aporta al substrato una película elástica resistente a impactos y ralladuras. Se adhiere electroquímicamente sobre toda clase de metales y también sobre la mayoría de materiales plásticos. Impide el paso de las radiaciones y el calor, así como la acción de ácidos diluidos y sosa de baja concentración. Efecto de anticorrosión. Termoresistente + 200 °C. Secado rápido. Sobrelacable después de 30 minutos. Ideal para el pintado de estructuras metálicas, tuberías, herramientas, exteriores de depósitos, llantas, protección catódica en juntas de soldadura, etc.

MODO DE EMPLEO

Nº de capas: Dos ligeras capas para obtener 40 micras

Rendimiento teórico: 1 m² por bote de 520 cc.

ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Aerosol inflamable. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Revisión / Fecha: 5 / 15 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

