

DESENGRASANTES

CN-14

LIMPIADOR INDUSTRIAL

Desengrasante energético para eliminación de grasas y suciedades resistentes.

Características

Producto líquido alcalino.
No es inflamable.
Totalmente soluble en agua.
No contiene abrasivos.
Biodegradable.
Contiene disolventes hidrosolubles.

Propiedades

Excelente poder desengrasante en frío.
Altamente concentrado.
Fácilmente aclarable.

Aplicaciones

El producto se emplea principalmente para la limpieza de hornos, planchas, campanas extractoras y filtros. Especialmente indicado para la eliminación de grasas requemadas. En la industria, para la limpieza de suelos y superficies muy sucias de grasa incrustada con el tiempo, así como para la limpieza de maquinaria, piezas y herramientas. Elimina aceites y restos de gasoil.

Muy efectivo para la eliminación de grasas orgánicas en salas de despiece de industrias cárnicas. Elimina suciedades orgánicas provenientes de los gases de combustión de vehículos. No recomendado su uso para superficies pintadas o de aluminio.

Dosificación

No utilizar puro. El máximo rendimiento se obtiene con una dilución 1/1 (50%) en agua.

Planchas, hornos, filtros: Diluir de 1/1 a 1/4 en agua.

Desincrustación y limpieza de superficies y maquinaria con suciedad normal: Diluir de 1/20 en agua.

Desincrustación y limpieza de superficies y maquinaria con suciedad extrema: Diluir de 1/1 a 1/4 en agua.

Estas dosificaciones son orientativas, pudiéndose aumentar o disminuir según necesidades.

Sistemática de Empleo

La solución del producto puede emplearse manualmente con cepillo, esponja, fregona, etc., o bien con máquina rotativa.

Sobre la plancha tibia (30-60°C), rociar el producto 1/1 en agua, dejar actuar y fregar con estropajo fuerte.

Para desengrasar piezas, filtros, etc., sumergirlos en una solución de producto, dejar actuar y fregar con estropajo o cepillo.

Al finalizar el proceso aclarar siempre con agua abundante.

Se recomienda trabajar con guantes y gafas de protección.

Sector de Aplicación



COLECTIVIDADES
Y HOSTELERÍA



INDUSTRIA



INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Forma de Aplicación e Información Adicional



APLICACIÓN
MANUAL



CON MOCHO



CLEVERNET, S.L.

Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389

e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es



Presentación

Caja 4 garrafas de 5 l.
Garrafa de 25 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 13,5 ± 0,5
Densidad: 1,030 ± 0,005 g/ml a 20°C

Advertencias



Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280F

Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En

caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de

protección respiratoria. P303+P361+P353-P352 EN

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar

inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con

agua y jabón abundantes. P332+P313 En caso

de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P305+P351+P338-P310 EN CASO DE CONTACTO

CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con

agua durante varios minutos. Quitar las lentes

de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO

DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P406 Almacenar

en un recipiente resistente a la corrosión o con

revestimiento interior resistente a la corrosión.

Contiene Alcoholes C10-C16 etoxilados, Hidróxido

de sodio.

No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios

profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de

Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

UN3266

CN-14 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.